# PROTECTION
# Haute Résistance

**Apporte une haute protection aux aléas du quotidien.**

## Destination

• Sur peintures et effets déco Libéron.
• Indispensable sur Béton, Ardoise et Pierre lorsqu'ils sont appliqués sur plans de travail.

**Aspect:** Mat

**Conditionnement** : 0.5L

**Temps de séchage** : 2h

**Rendement en 1 couche par 1L** : 10 m²

**Nettoyage:** eau

**Matériel** : Pinceau ou rouleau laqueur

## Caractéristiques

• Ne dénature pas l'effet (réchauffe légèrement le support).

• Tendu parfait.

• Résiste aux taches alimentaires (café, vinaigre, huile, vin…), aux nettoyants ménagers et à la chaleur.

• Lessivable : entretien facile.

• Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec les aliments*.
**Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments aqueux, alcoolisé s, acides et gras.*

## Mode d'emploi

• Remuez avec une baguette avant emploi.
• Appliquez au pinceau ou au rouleau la Protection en couches croisées et régulières. Terminez en égalisant le produit dans le même sens. Laissez sécher 2h.

## Le conseil Libéron

- Sur plan de travail : évitez de poser des plats très chauds directement sur la Protection.
- Entretien quotidien: lessivable à l'éponge + produits ménagers doux.
- Bannir les produits trop agressifs type javel ou abrasif.
- Si vous utilisez le rouleau laqueur, appliquez 2 couches.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.